

















Modulo dimensionamento imbracatura

1	indicare il carico massimo da sollevare in kg				
2	barrare la casella indicante il numero di punti di ancoraggio sul carico	1	2	3	4
3	indicare la lunghezza del braccio da intendere come lunghezza totale o della sola catena			TOT	CAT
	o, in alternativa, la distanza tra i punti di ancoraggio (A e B nel caso di tiro a 4 bracci - solo una dimensione nel caso di tiro a 2 bracci o 3 bracci con punti di ancoraggio equidistanti - qualora la condizione di equidistanza non fosse soddisfatta contattare direttamente TIL)			A=	B=
	la massima altezza utile fra piano carico e gancio della gru o carroponte				
4	carico a cappio			si	no
5	carico sbilanciato			si	no
6	indicare il tipo di impiego	leggerissimo	leggero	medio	pesante
7	indicare intensità di utilizzo	occasionale	bassa	media	alta
8	temperatura di impiego	-40° - 200°C	200°-300°C	300°-400°C	oltre 400°C
9	presenza di spigoli 	no	indicare il raggio R dello spigolo in mm		
10	barrare il tipo di accessorio				
					
					nessuno
11	barrare il tipo di accorciatore	 + 			nessuno
	indicare nr di anelli per accorziatore tipo 165.51				
12	utilizzare catena tipo	lucida	zincata	tropic.	cataforesi
10	indicare la quantità richiesta		Timbro e firma		