




DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER IL KIT

Nr. serie	Imballato	Verificato	Nr.tiri	per catena	Grado	WLL kg (1)
94355	3-mar-10	3-mar-10	2	16	8	16.000

i cui componenti devono essere accoppiati esclusivamente con catena EN818-2 diametro 16mm onde effettuare operazioni di sollevamento con i carichi definiti nella tabella sottostante

D	WLL [Kg]	D	WLL [Kg]	D	WLL [Kg]	D	WLL [Kg]
10	15.939	40	15.035	70	13.106	100	10.285
20	15.757	50	14.501	80	12.257	110	9.177
30	15.455	60	13.856	90	11.314	120	8.000

I dati evidenziati in tabella si riferiscono a carico perfettamente bilanciato - accessori integri - temperatura di utilizzo compresa fra -40°C e 200°C - angolo al vertice assunto secondo la convenzione rappresentata nello schema sottostante

90°	1 tiro vedi (1)		2 tiri		3 tiri		4 tiri
-----	--------------------	---	--------	---	--------	---	--------

Applicare i coefficienti di riduzione del carico sollevabile in funzione delle effettive condizioni in particolare: temperatura - grado di sbilanciamento, velocità di sollevamento, frequenza di

Si dichiara sotto la nostra esclusiva responsabilità che il complesso è conforme a quanto prescritto dalle Direttiva 2006/42/CEE e successive modifiche e che è stato assemblato presso la società T.I.L. Srl utilizzando i seguenti componenti:

Codice	Descrizione	Qta	Lotto
3400032049	CAMPANELLA A32 DIN 5688 VR	1	3EE
-----		-----	-----
3660016000	MAGLIA 16.8 VR DOPPIA SPINA EL.	2	3C3
1427016049	GANCIO SIC CLEVIS 16.8 VR	2	3EG

con massima osservanza dei criteri di sicurezza e secondo quanto prescritto dalle norme UNI EN 818-4 - UNI EN 1677 parte 1-2-3-4

Carico di rottura minimo garantito degli accessori forniti 313,92 kN (coefficiente sicurezza 4:1)

NOTE PER IL MONTAGGIO E L'UTILIZZO

Montare la catena secondo EN818-4 ed utilizzare il complesso secondo le istruzioni dettate da EN 818-6 e riassunte nel libretto istruzioni allegato. Si raccomanda di effettuare le ispezioni trimestrali ed intervenire immediatamente nel caso di inadeguatezza manifesta o sospetta.

Utilizzare la scheda contenuta nel libretto per pianificare le ispezioni e registrare i risultati



Annone Brianza
3-mar-10

Il Responsabile



(1) carico di lavoro con tiri verticali - angolo al vertice pari a 0°